Kawasaki



KLX 230

PARAMÈTRES

Dimensions et poids :	
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	2.105 x 836 x 1.165
Poids à vide (Kg)	133
Capacité du réservoir (L)	7,6
Hauteur de selle (mm)	884
Empattement (mm)	1.380
Garde au sol (mm)	264
Motorisation :	
Moteur	Monocylindre 4 temps, SOHC, refroidi par air
Cylindrée	233cc
Alesage x course	67.0 x 66.0mm
Taux de compression	9.4:1
Type d'alimentation	DFI® Injection. 32 mm x 1 (Keihin)
Démarreur	Electrique
Allumage	Electronique TCBI
Boite de vitesse	6 vitesses avec embrayage manuel multidisque humide
Transmission	Chaine
Pneumatiques :	
Pneu avant	2.75 x 21
Pneu arrière	4.10 x 18

Freinage :
Frein avant : simple disque pétale 265mm à 2 pistons carter
Frein arrière : simple disque pétale 220mm à simple piston carter

Suspensions :
Suspension avant : Fourche télescopique de 37 mm / 8,7 pouces
Suspension arrière : Système de tringlerie Uni-Trak® et amortisseur unique

CTmotors AUTO · MOTO · ATV · QUAD · VELO
Andraharo, Antananarivo, Madagascar
www.ctmotors.mg
ctmotors@ctmotors.mg
020 23 320 52
020 23 616 46
Suivez-nous